



Models | Modelle | Modèles | Modelos

- PPC-28
- PPC-50
- PPC-100

Suitable for cutting, pressing, punching and stamping. Can be equipped with our punch-tooling or customized tools as well.

Geeignet zum Schneiden, Pressen, Stanzen und Prägen. Kann auch mit unseren Stanzwerkzeugen oder kundenspezifischen Werkzeugen ausgestattet werden.

Idéale pour la découpe, le pressage, le poinçonnage et l'estampage. Peut être équipée de nos outils de poinçonnage ou d'outils personnalisés.

Adecuada para cortar, prensar, perforar y estampar. Puede equiparse con nuestras herramientas de punzonado o también con herramientas personalizadas.

Because the job always needs to be done.
Whenever. Wherever.

PRESSES À COL DE CYGNE | PRENSAS DE CUELLO DE CISNE



 These C-frame press models are equipped with an NC-control to set the piston stroke (accuracy: 0.1 mm). Pressure & speed can be adjusted as well. The table is equipped with T-grooves and a central hole (waste from punching operations can fall through this hole into the collection tray). The piston has a hole as well for clamping stamps / tools.

 Diese C-Rahmen Presse Modelle sind mit einer NC-Steuerung ausgestattet um den Kolbenhub (Genauigkeit: 0,1 mm) einzustellen. Druck und Geschwindigkeit können ebenfalls eingestellt werden. Der Tisch ist mit T-Nuten und einem zentralen Loch ausgestattet (Abfälle von Stanzarbeiten können durch dieses Loch in die Auffangwanne fallen). Der Kolben hat auch eine Aufnahme zum Spannen von Stempeln / Werkzeugen.

 Ces modèles de presses à col de cygne sont équipés d'une commande numérique pour régler la course du piston (précision : 0,1 mm). La pression et la vitesse peuvent également être réglées. La table est équipée de rainures en T et d'un trou central (les déchets des opérations de poinçonnage peuvent tomber par ce trou dans le bac de récupération). Le piston est également doté d'un trou pour le serrage des poinçons/outils.

 Estas prensas de cuello de cisne están equipadas con un control digital para ajustar la carrera del pistón (precisión: 0,1 mm). También se puede ajustar la presión y la velocidad. La mesa está equipada con ranuras en T y un agujero central (los residuos de las operaciones de perforación pueden caer a través de este agujero en la bandeja de recogida). El pistón también tiene un orificio para sujetar los punzones/herramientas.

SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PPC-28	PPC-50	PPC-100
Pressure force Presskraft Force de pression Fuerza de presión	tn	28	50	100
Motor power Motorleistung Puissance moteur Potencia del motor	kW	4	5.5	7.5
Working speed Arbeitsgeschwindigkeit Vitesse de travail Velocidad de trabajo	mm/sec	Min. 2 / Max. 9.1	Min. 2 / Max. 9.6	Min. 1 / Max. 7.6
Return speed Rücklaufgeschwindigkeit Vitesse de retour Velocidad de retorno	mm/sec	13	13	12.5
Piston stroke Kolbenhub Course du vérin Carrera del pistón	mm	150	150	260
Vertical light Lichte Höhe Ouverture verticale Luz vertical	mm	280	325	450
Throat depth Ausladung Col de Cygne Cuello de cisne	mm	225	280	325
Table Size (L x W) Tischgröße (L x B) Dimensions de la table (L x l) Dimensiones de la mesa (L x A)	mm	325 x 300	650 x 490	780 x 480
Total length Gesamtlänge Longueur totale Longitud total	mm	1025	1280	1525
Total width Gesamtbreite Largeur totale Anchura total	mm	700	850	1200
Total height Gesamthöhe Hauteur totale Altura total	mm	2000	2100	2200
Weight Gewicht Poids Peso	kg	650	1500	3650